



## Hovedorgel: Th. Frobenius & Sønner 1959/2008 (43 stemmer)

Ældre facade (H.J. Müller 1749) og piber (P.U.F. Demant ca. 1850,  
Chr. Winther & Th. Frobenius 1913, Th. Frobenius & Co. 1959) genanvendt.

| HOVEDVÆRK (II) | RYGPOSITIV (I)  | BRYSTVÆRK (III)   | PEDAL         |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Quintatøn 16'  | Principal 8'    | Rørfløjte 8'      | Principal 16' |
| Principal 8'   | Gedakt 8'       | Gamba 8'          | Subbas 16'    |
| Fløjte 8'      | Quintatøn 8'    | Vox coelestis 8'  | Oktav 8'      |
| Oktav 4'       | Principal 4'    | Blokfløjte 4'     | Gedakt 8'     |
| Spidsfløjte 4' | Gedaktfløjte 4' | Traversfløjte 4'  | Oktav 4'      |
| Quint 2 2/3'   | Kobbelfløjte 2' | Principal 2'      | Gemshorn 4'   |
| Oktav 2'       | Quint 1 1/3'    | Quint 2 2/3' rep. | Nathorn 2'    |
| Mixtur V       | Sesquialtera II | Terts 1 3/5'      | Mixtur IV     |
| Cornet III'    | Scharf III      | Quint 1 1/3' rep. | Basun 16'     |
| Trompet 8'     | Dulcian 8'      | Vox humana 8'     | Trompet 8'    |
| Trompet 16'    |                 | Obo 8'            | Skalmeje 4'   |

Omfang: man. C-g3; ped. C-f1. Kobler: RP-HV, BV-HV, BV-RP, BV-BV16' (16'-effekten følger med ved kobling til HV hhv. RP), HV-P, RP-P, BV-P. Svelle for BV. RP: kanaltremulant. BV: el. tremulant. Kilebælge til manualværkerne, faltebælge til pedalværket. Sløjfevindlader. Mekanisk traktur og mekaniske kobler. Manualkobler er tillige anlagt med el. funktion. Orglets registratur har både mekanisk og el. funktion. Kombinationssystem: Ring/Langvad, 8000 kombinationer. Ligesvævende temperatur.